

Anticipez, protégez, préservez.

CAMÉRAS D'INSPECTION VISUELLE



Caméras de
ø 14 à ø 60mm



Longueur de jonc
30 à 120m



Fiabilité, flexibilité
portabilité



SWTechnologies

swtechnologies.fr

pcam 14SUP



Canalisation
ø 20 à ø 70mm



Localisable 512Hz



6 LEDS
ø 14mm

Notre caméra d'inspection PCAM-14SUP est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles dans des secteurs variés tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Sa qualité d'image HD, son petit diamètre et son centreur inclus vous permettent de réaliser facilement des inspections dans des conduits allant de 20mm à 70mm de diamètre.




Données Technique

- Diamètre 14mm
- Longueur de jonc de 30m
- Tête sondée 512Hz
- Écran 7 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Centreur ø30mm



Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512
Détecteur vLoc3-CAM



SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



pcam 23SUP



Canalisation
Ø 30 à Ø 120mm



Fil d'eau
Localisable 512Hz



12 LEDS
Ø 23mm

Notre caméra d'inspection PCAM-23SUP est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Grâce à son petit diamètre et sa qualité d'image HD, elle permet de réaliser facilement des inspections à partir du diamètre 30mm jusqu'à 120mm grâce aux centreurs inclus.



Données Technique

- Diamètre 23mm
- Longueur de jonc de 30m
- Tête sondée 512Hz
- Écran 7 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Centreurs Ø 40 et Ø 80mm

720p

HD



Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512
Détecteur vLoc3-CAM
Centreur universel Ø 95mm



SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



pcam 25EVO



Canalisation
ø 30 à ø 150mm




Fil d'eau
Localisable 512Hz



12 LEDS
ø 25mm

Notre caméra d'inspection PCAM-25EVO est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles dans différents secteurs tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Sa qualité d'image HD, son petit diamètre et ses centreurs inclus vous permettent de réaliser facilement des inspections dans des conduits allant de 30mm à 150mm de diamètre.



Données Technique

- Diamètre 25mm
- Longueur de jonc de 30m
- Tête sondée 512Hz
- Écran 10.1 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Intégration de texte
- Centreurs ø 40 et ø 80mm

1080p
FULLHD



Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512
Détecteur vLoc3-CAM
Centreur universel ajustable ø 80mm à 180mm



SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



pcam 30PTZ-B



Canalisation
ø 40 à ø 300mm





Rotation 360°
Localisable 512Hz



2 maxi LEDs
ø 28mm

Notre caméra d'inspection PCAM-30PTZ-B est équipée d'un capteur Sony CMOS d'une qualité FULL HD. Elle est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles dans de nombreux secteurs tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Sa tête rotative à 360°, son inclinaison à 180°, sa mise au point automatique et sa qualité d'image de plus de 2 millions de pixels, vous permettent de réaliser facilement des inspections de soudures, des recherches de corps étrangers ou de fuites, à partir du diamètre 40mm jusqu'au diamètre 300mm.



Données Technique

- Diamètre 28mm
- Longueur de jonc de 30m
- Tête sondée 512Hz
- Motorisation 360° - Inclinaison 180°
- Écran 10.1 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Intégration de texte
- Centreurs ø 40 et ø 90mm

1080p
FULLHD



Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512

Détecteur vLoc3-CAM

Centreur universel ajustable ø 80mm à 180mm

KIT-25EVO : caméra ø 25mm + 2 centreurs ø 40 et 95mm



SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



pcam 30PTZ-T



Canalisation
ø 40 à ø 300mm



Rotation 360°
Localisable 512Hz



2 maxi LEDS
ø 28mm

Notre caméra d'inspection PCAM-30PTZ-T est équipée d'un capteur Sony CMOS d'une qualité FULL HD. Elle est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles dans de nombreux secteurs tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Sa tête rotative à 360°, son inclinaison à 180°, sa mise au point automatique et sa qualité d'image de plus de 2 millions de pixels, vous permettent de réaliser facilement des inspections de soudures, des recherches de corps étrangers ou de fuites, à partir du diamètre 40mm jusqu'au diamètre 300mm.



Données Technique

- Diamètre 28mm
- Longueur de jonc de 60m
- Tête sondée 512Hz
- Motorisation 360° - Inclinaison 180°
- Écran 10.1 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Intégration de texte
- Centreurs ø 40 et ø 90mm

1080p
FULLHD




Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512

Détecteur vLoc3-CAM

Centreur universel ajustable ø 80mm à 180mm

KIT-25EVO : caméra ø 25mm + 2 centreurs ø 40 et 95mm





SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



pcam 60PTZ



Notre caméra d'inspection PCAM-60PTZ est équipée d'un capteur Sony CMOS d'une qualité FULL HD. Elle est destinée à l'inspection de canalisations et de tuyauteries industrielles dans de nombreux secteurs tels que la pétrochimie, le nucléaire, le pharmaceutique, etc. Sa tête rotative à 360°, son inclinaison à 180°, sa mise au point automatique et sa qualité d'image de plus de 2 millions de pixels, vous permettent de réaliser facilement des inspections de soudures, des recherches de corps étrangers ou de fuites, à partir du diamètre 80mm jusqu'au diamètre 1000mm.



Données Technique

- Diamètre 60mm
- Longueur de jonc de 60m
- Tête sondée 512Hz
- Motorisation 360° - Inclinaison 180°
- Écran 10.1 pouces
- Compteur métrique
- Autonomie 4 heures
- Stockage sur carte SD et clé USB
- Intégration de texte
- Centreurs ajustables ø 170 et ø 300mm



Produits Associés

Détecteur LOC-CAM-512

Détecteur vLoc3-CAM

Centreur universel ajustable ø 170mm à 300mm

KIT-50 : caméra ø 50mm + 3 centreurs ø 110/150/220mm



SAV | Garantie 1 an

Notre service après-vente, basé dans nos ateliers en Normandie, assure la garantie de toute notre gamme de caméras. Nous sommes en mesure d'effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer les composants des caméras PCAM Inspection directement sur place.



vLoc3- CAM



Localisation
jusqu'à 7m






Guidage jusqu'à
la sonde



Écran couleur
LCD 4.3"

Le vLoc3-Cam est un détecteur polyvalent conçu pour localiser précisément les sondes, têtes de caméra et réseaux enterrés. Doté d'un écran couleur intuitif, il guide l'utilisateur vers la cible grâce à des flèches directionnelles et affiche la profondeur une fois la position exacte atteinte. L'appareil offre plusieurs modes de détection, dont un mode sonde compatible avec diverses fréquences, des modes actifs pour le traçage de joncs et de réseaux, ainsi que des modes passifs pour détecter les câbles électriques et télécom. Sa conception robuste et son autonomie étendue en font un outil fiable pour les professionnels du secteur.



Données Technique

- Mode sonde, classique maxi, power, radio
- Flèche directionnelle 360°
- Localisateur réseaux
- Écran couleur 4.3 pouces - rétroéclairage
- Connectivité Bluetooth - Port USB
- Autonomie 12 heures piles / 27 heures batterie
- Garantie 1an constructeur



swtechnologies.fr

11 voie du Testelet . Local 27
27100 VAL DE REUIL
France

Romain DUBOS
CEO

+33 (0)6 08 56 81 72
+33 (0)2 79 09 01 17
info@swtechnologies.fr

Filipe SIMOES
Responsable produits et SAV

+33 (0)6 49 65 40 28
+33 (0)2 79 09 01 17
filipe.simoies@swtechnologies.fr